

ATF SP III Fully Synthetic

产品描述

ATF SP Ⅲ 是一种全合成自动变速箱油,专门设计用于超出所有配备 4-5 速自动变速箱系统的三菱、现代和起亚车辆的维修添充要求,其中需要 SP Ⅲ 变速箱油。

ATF SP III 采用精心挑选的成分配制而成,可提供有效的磨损保护和最佳的抗摩擦特性,从而延长变速箱的使用寿命。 抗颤性能可避免发动机飞轮振动,从而保持平稳的换挡。 提高了对物理劣化的稳定性和出色的抗氧化性能,从而可以在所需的维修期限内保持流体的性能。

应用

推荐用于 MITSUBISHI、HYUNDAI、KIA 和其他需要 SP III 油的 4-5 速自动变速箱。 在各种驾驶条件和气候下提供出色的齿轮保护。向后兼容 SP 和 SP-II 流体。

保修单

ATF SP III 满足或超过需要 SP III 液体的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

• 传输系统耐用性

有效的磨损保护、高抗氧化性、热稳定性、防腐性和 防污泥性,最大限度地减少检修机会。

典型测试数据

• 更长的换油周期

保持系统清洁,保证换油周期不少于50000公里。

• 平稳的驾驶体验

高效的动力传输和防抖性能,实现平稳、安静和耐用 的换挡。

• 多用途应用程序

适用于自动变速箱系统、动力转向系统、液压系统和 一些指定使用自动变速箱油的手动变速箱。

符合以下规格和要求:

- MITSUBISHI ATF SP III
- HYUNDAI SP-III
- KIA SP-III
- HYUNDAI JWS 3313
- KIA JWS 3314

请参阅图表了解其他规格和 SFU 列表。

适用于各种 OEM,如 MITSUBISHI、HYUNDAI、KIA 和其他需要 SP-III 自动变速箱油的 4-5 速自动变速箱。

在使用本产品之前,请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

特征	单位	单位	标准
运动粘度: 40°C 100°C	cSt cSt	34.77 7.24	ASTM D445 ASTM D445
粘度指数	-	179	ASTM D2270
颜色	-	红色的	ASTM D1500
闪点	°C	228	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30°C 时的密度	kg/L	0.8351	ASTM D4052

附加规格和适用范围列表

代工/品牌	规格
HYUNDAI/现代汽	00232-19012 HYUNDAI ATF SP-III 1L,
	04500-00100 HYUNDAI ATF SP-III 1L,



ATF SP III Fully Synthetic

车	04500-00400 HYUNDAI ATF SP-III 4L,
'	04500-00A00 HYUNDAI ATF SP-III 20L,
	Red-1, SP II, SP III, ATF 9638
KIA/起亚	UM010-CH002
MITSUBISHI/三	4024800 Mitsubishi ATF DiaQueen SP-III 1L,
菱	4024610 Mitsubishi ATF DiaQueen SP-III 4L,
文	4024401 Mitsubishi ATF DiaQueen SP-III 20L,
	MZ320159 Mitsubishi ATF SP-III 1L,
	MZ320160 Mitsubishi ATF SP-III 4L,
	MZ320162 Mitsubishi ATF SP-III 20L,
	MZ320161 Mitsubishi ATF SP-III 209L,
	MZ320200 Mitsubishi ATF SP-III 1L,
	MZ320215 Mitsubishi ATF SP-III 1L,
	MZ320216 Mitsubishi ATF SP-III 4L,
	MZ320101 Mitsubishi ATF SP-III 5L,
	Diamond (USA) / Dia Queen PSF,
	ATF-PA, ATF-J2, ATF-J3,
	SP II, SP III, PSF 3, AYC Fluid

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。 避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息,以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告,或者未用于该用途的,则不承担任何责任。 在使用其他用途之前,请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。